SI LYCÉE LÉONARD DE VINCI

# Introduction à la programmation Python avec Ropy



# Niveau 1 – Les premiers pas de Ropy

## Instruction et structure linéaire

**Ropy** est un robot qui se commande grâce au langage **Python**. L'interface de programmation se décompose en 3 fenêtres : un éditeur de texte, la console et le simulateur.

**Objectif 1.1** : Il faut aider **Ropy** à sortir du local et atteindre la case (7,2). Afin de visualiser le trajet, il faudra marquer les cases.

Vous avez à disposition plusieurs **commandes élémentaires** pour diriger **Ropy** :

- Avancer : `rp_avancer()`
- Tourner à gauche : `rp_gauche()`
- Tourner à droite : `rp_droite()`
- Marquer la case : `rp_marquer()`

Le « `rp_` » dans le nom des fonctions permet d'identifier les fonctions de **Ropy**.

```
##########################################
# Commandes
##########################################
```

# Niveau 1 – Les premiers pas de Ropy

## Création d'une fonction

**Objectif 1.2** : Créer la fonction **`mrp_avancer()`** regroupant avancer et marquer.

```
##############################################
# Fonctions
##############################################

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

##############################################
# Commandes
##############################################

_____________________________________________

_____________________________________________
```

**Objectif 1.3** : **Ropy** ne sait pas reculer, vous allez donc créer la fonction **`mrp_reculer()`**.

```
##############################################
# Fonctions
##############################################

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

##############################################
# Commandes
##############################################

_____________________________________________

_____________________________________________
```

# Niveau 2 – Apprendre le danger

## Structure conditionnelle (si, alors, sinon)

**Objectif 2.1** : Aller au niveau 2, provoquer une collision avec un mur en avançant et observer ce qui se passe. Il vous faut donc sécuriser l'avance du robot.

```
##############################################
# Commandes
##############################################

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
```




La fonction pour **détecter un mur** est : `rp_detect_mur()`. La fonction retourne `True` si il a un mur et `False` si il n'y a pas de mur.

# Niveau 2 – Apprendre le danger

## Structure conditionnelle (si, alors, sinon)

**Objectif 2.2** : Intégrer le test de sécurisation dans votre fonction **`mrp_avancer()`**.

```
##############################################
# Fonctions
##############################################
```

```
##############################################
# Commandes
##############################################
```

# Niveau 3 – Partir au bout du monde

## Structure itérative - boucle définie

**Objectif 3.1** : Aller au niveau 3, **Ropy** est maintenant prêt pour l'aventure soit atteindre la case (10,10). Pour un tel voyage, l'utilisation de boucle s'impose.




```
##########################################
# Commandes
##########################################
```

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

# Niveau 3 – Partir au bout du monde

## Structure itérative - boucle définie

**Objectif 3.2** : Afin d'enrichir notre bibliothèque, nous allons créer une fonction pour avancer d'un nombre de pas : **`mrp_avancer_pas(nb_pas)`**.

```
##############################################
# Fonctions
##############################################
```

```
##############################################
# Commandes
##############################################
```

# Niveau 4 – Faire face à l'inconnu

## Structure itérative - boucle indéfinie (tant que)

**Objectif 4.1** : Aller au niveau 4, **Ropy** doit toujours atteindre la case (10,10), mais son lieu de départ change à chaque fois.




```
##########################################
# Commandes
##########################################
```

# Niveau 4 – Faire face à l'inconnu

## Structure itérative - boucle indéfinie (tant que)

**Objectif 4.2** : Afin d'enrichir notre bibliothèque, nous allons créer une fonction qui permet d'atteindre un mur : **`mrp_avancer_mur()`**.

```
##############################################
# Fonctions
##############################################
```

```
##############################################
# Commandes
##############################################
```

# Niveau 5 – Se rendre utile

**Objectif 5.1** : Le terrain est maintenant couvert de déchets. Pour nettoyer le terrain, **Ropy** doit pouvoir passer sur toutes les cases.




```
##########################################
# Fonctions
##########################################
```

# Niveau 5 – Se rendre utile

```
##############################################
# Fonctions
##############################################
```

```
##############################################
# Commandes
##############################################
```

# Niveau 5 – Se rendre utile … certes, mais avec classe !

**Objectif 5.2** : **Ropy** est devenu esthète. C'est le même objectif, mais il faut parcourir le terrain en **colimaçon**.




```
##########################################
# Fonctions
##########################################
```

# Niveau 5 – Se rendre utile … certes, mais avec classe !

```
##########################################
# Fonctions
##########################################
```

```
##########################################
# Commandes
##########################################
```

# Référence du langage de programmation de Ropy

**Instructions de base (rp_*) :**

- Avancer : `rp_avancer()`
- Tourner à gauche : `rp_gauche()`
- Tourner à droite : `rp_droite()`
- Marquer la case : `rp_marquer()`
- Détection d'un mur : `rp_detect_mur()`
  - retourne `True` si il y a un mur
  - retourne `False` si il n'y a pas de mur

**Instructions de base à créer (mrp_*) :**

- Avancer amélioré (marquage et sécurisation) : `mrp_avancer()`
- Avancer d'un nombre de pas : `mrp_avancer_pas(nb_pas)`
- Avancer jusqu'à un mur : `mrp_avancer_mur()`
- Reculer : `mrp_reculer()`

**Instructions avancées à créer (mrp_*) :**

- Aller à l'origine du balayage : `mrp_depart()`
- Faire un allée-retour : `mrp_aller_retour()`
- Faire un carré : `mrp_carre(nb_pas)`